



SUPERIOR PLASMA 100 230V/400V + ACC.



5 YEARS
WARRANTY
ON
TRANSFORMERS

NEW

MANUAL &
AUTOMATIC
CUTTING

GOUGING

Panoramica

SUPERIOR PLASMA 100 230V/400V + ACC.

cod. 816172

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota.

Consente il taglio veloce senza deformazione, il taglio su grigliato e la scricatura di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.

Possibilità di interfaccia con sistemi di taglio automatizzati.

Caratteristiche:

- elevata trasportabilità;
- elevata stabilità della corrente di tagli;o
- pannello digitale di semplice lettura e regolazione;
- controllo remoto;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, cortocircuito in torcia, mancanza fase, mancanza aria.

Completo di torcia.



3 PH 230V-400V



INNESCO CONTATTO



MARCATURA CE



INVERTER

Dati tecnici



CODICE 816172



POTENZA ASSORBITA MAX 8,6 / 13,5 kW



PRESSIONE ARIA COMPRESSA 4 - 5 bar



TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V



RENDIMENTO 87 %



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9



GRADO DI PROTEZIONE IP23



CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 70 / 30 - 100 A



SUPERIOR PLASMA 100 230V/400V + ACC.



DIMENSIONI 53 x 24 x 45 cm



CORRENTE MAX (EN 60974-1) 70 @ 30% / 100 @ 30 % A



PESO 28 kg



TENSIONE A VUOTO MAX 357 / 315 V



SPESSORE MASSIMO TAGLIO 40 mm



CODICE EAN 800489799030 9



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 23,7 / 20,8 A



PORTATA ARIA COMPRESSA 290 l/min

Accessori in dotazione

CAVO 10 MMQ 5 M - DINSE 50 - 120315

PX TORCIA PLASMA 6 M - 742653



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231